

Alpex Tam Sinüs inverter

JYP-2500W, 3000W



Tam Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model	JYP-2500			JYP-3000		
Çıkış Gücü	2500W			3000W		
Sınır Güç	5000W			6000W		
Giriş Voltajı	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı	100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC $\pm 5\%$					
Bekleme Akımı	1,3A	0,8A	0,6A	1,3A	0,8A	0,6A
Çıkış Frekansı	50Hz $\pm 0,5$ Hz or 60Hz $\pm 0,5$ Hz					
Çıkış Dalga Şekli	Pure Sine Wave					
Waveform distortion	THD < 3% (Linear load)					
USB Çıkışı	5V 3.0A					
Maksimum Verimlilik	94%					
Giriş Voltaj Aralığı	10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı	10,5 $\pm 0,5$ V	21 $\pm 0,5$ V	42 ± 1 V	10,5 $\pm 0,5$ V	21 $\pm 0,5$ V	42 ± 1 V
Düşük Voltaj Koruması	10 $\pm 0,5$ V	20 $\pm 0,5$ V	40 ± 15 V	10 $\pm 0,5$ V	20 $\pm 0,5$ V	40 ± 15 V
Yüksek Voltaj Koruması	15,5 $\pm 0,5$ V	31 $\pm 0,5$ V	61 ± 1 V	15,5 $\pm 0,5$ V	31 $\pm 0,5$ V	61 ± 1 V
Düşük Gerilim Koruması	12,3 $\pm 0,5$ V	24 $\pm 0,5$ V	48 ± 1 V	12,3 $\pm 0,5$ V	24 $\pm 0,5$ V	48 ± 1 V
Yüksek Gerilim Koruması	14,8V $\pm 0,5$ V	29,5V $\pm 0,5$ V	59V ± 1 V	14,8V $\pm 0,5$ V	29,5V $\pm 0,5$ V	59V ± 1 V
Koruma Fonksiyon	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.				
	Yüksek Voltaj Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır				
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır				
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.				
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır				
	Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar				
Çalışma Sıcaklığı	-10° - +50°					
Oda Sıcaklığı	-30° - +70°					
Cihaz Ölçüleri (mm)	396x180x128mm					
Kutu Ölçüleri (mm)	475x245x195mm					
Net/Kutulu Ağırlık (g)	5580/6710g					
Garanti	2 yıl					
Konfigurasyon	Standard					
Soğutma Sistemi	Akıllı Hava Soğutma Sistemi					